





CONSTRUCCION EN SECO

DRYWALL | STEEL FRAME



Perfiles PGC

MODELO PGC	PESO (Kg/Barra)					
	MEDIDA (mm)		ESPESOR (mm)			
	A	B	0,9	1,25	1,6	2,0
40	40	38	5,41	-	-	-
60	60		6,04	-	-	-
70	70		7,20	-	-	-
90	90		7,65	-	-	-
100	100	40	8,27	11,30	14,49	-
150	150		10,73	14,51	18,16	24,36
200	200		-	18,36	-	-
250	250		-	-	22,96	28,50
			-	-	26,53	-



Perfiles PGU

MODELO PGC	PESO (Kg/Barra)					
	MEDIDA (mm)		ESPESOR (mm)			
	A	B	0,9	1,25	1,6	2,0
40	40	25	3,54	-	-	-
60	60		4,32	-	-	-
70	70		5,01	-	-	-
90	90	30	6,36	-	-	-
100	100		6,97	9,26	11,70	-
150	150		8,86	12,31	15,80	-
200	200		-	16,12	20,83	24,45
250	250	35	-	-	23,85	29,81


Perfiles Drywall

MODELO	ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LARGO ESTÁNDAR (mm)	PESO (Kg)
Montante 34	0,50	34	35	30	2600	1,13
Montante 69		69	35	30		1,49
Solera 35		35	28	-		1,00
Solera 70		70	28	-		1,35
Omega		10	12,5	30		0,94
Buña Perimetral		0,40	8,5	20		15
Cantonera	0,36	31	31	-	0,50	
Ángulo de ajuste	0,36	8,5	24	-	0,36	


Los valores expresados en la tabla están sujetos a variaciones basadas en las tolerancias aprobadas por la norma IRAM-IAS U 500-243.

También contamos con


- Placas para exterior e interior
- Masillas
- Aislaciones
- Anclajes / Anclajes químicos
- Accesorios




MONTANTE




SOLERA




OMEGA



BUÑA PERIMETRAL



CANTONERA



ÁNGULO DE AJUSTE